



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένα ταβάνια. Εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα, διαχέοντας ομοιόμορφα το φως χαμηλώνοντας τον τόνο αντανάκλασής του, "σβήνοντας" κατασκευαστικές ατέλειες. Διακρίνεται για την εξαιρετική καλυπτικότητα, την ευκολία στην εφαρμογή (με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει), αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας, σχεδόν άοσμο και δεν κιτρινίζει. Χωρίς αμμωνία, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Αντοχή σε καιρικές συνθήκες</b>	Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
<b>Αντοχή στη θερμοκρασία</b>	Αντέχει έως τους 60° C
<b>Αντοχή στο νερό</b>	Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια
<b>Αντοχή στους διαλύτες</b>	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλνότητα <25@60ο), 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα και Αστάρι σε ένα προϊόν
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας
- Διαχέει ομοιόμορφα το φως, χαμηλώνοντας τον τόνο αντανάκλασής του
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Είναι άοσμο χωρίς αμμωνία, στεγνώνει γρήγορα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Χωρίς Αμμωνία



### Αποχρώσεις:

Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις μέσω τους συστήματος PPG VOICE OF COLOUR™ fandeck.




### Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 0-2 υπό γωνία παρατήρησης 60°



### Απόδοση

10-11 m<sup>2</sup>/L

*Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής*

### Στερεά κατ' όγκο

37%+/- 1%

### Πάχος Υγρού Φιλμ

97 μικρά

### Πάχος Στεγνού Φιλμ

36 μικρά

### Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται

### Σύστημα Ρητινών

Ακρυλική Ρητίνη

### Αραίωση

5% αν είναι απαραίτητο

### Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια 17-10 CEILING PAINT Ακρυλικό Ultra Mat Χρώμα Ταβανιών, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε ένα χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

**Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα:** Ασταρώνετε με DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού

**Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες:** Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

**Καινούργιο Ξύλο:** Ασταρώνετε με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού ή DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

- Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
- Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζιζοθειαζολ-3 (2Η) -ονη, βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδο-2-προπυλνιο και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες Ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυλνιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ- 3-ονη(26530-20-1), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt, 3lt, 10lt

**Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

**Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5**