



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας υδατικής βάσης. Τονίζει το φυσικό χρώμα της πέτρας, είναι αδιάβροχο, παρέχει μεγάλης διάρκειας προστασία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει. Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εφαρμογή, την μεγάλη διεισδυτικότητα, το γρήγορο στέγνωμα, το ότι δεν κιτρινίζει και είναι άοσμο. Ιδανικό για κάθε είδος πέτρας δαπέδων ή τοίχου, πορόλιθους, τούβλα κεραμίδα και άλλα πορώδη δομικά υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή στο νερό	Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή στη τριβή	Καλή αντίσταση στη τριβή
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ τύπος Υ: (ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) 140g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 115 g/l ΠΟΕ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Υδατοδιαλυτό προϊόν καινοτόμου τεχνολογίας
- Προσδίδει προστασία πολυουρεθάνης, διεισδύει σε βάθος, δεν ξεφλουδίζει
- Αδιαβροχοποιεί και παρέχει προστασία και ομορφιά σε φυσικές πέτρες και τσιμέντο
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή την ίδια μέρα




Αποχρώσεις:
Διάφανο



Τοξικότητα:
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ



Απόδοση

8-10 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

31,7%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

Ελάχιστο

Πάχος Στεγνού Φιλμ

Ελάχιστο

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 30 λεπτά στεγνώνει

Σε 2-3 ώρες επανεφαρμόζεται

Σύστημα Ρητινών

Πολυουρεθανική Ακρυλική Ρητίνη

Αραιώση

Το πρώτο μόνο χέρι 1/1 με νερό

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς βρωμιά, σκόνη, κερί, λίπος και άλατα. Λείες επιφάνειες πρέπει να χαράσσονται πριν την εφαρμογή του 31-68 PARAMOUNT Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας Νερού. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή ρολό, το πρώτο χέρι αραιωμένο 1/1 με νερό και κατόπιν ένα ή δύο χέρια χωρίς αραιώση. Αφήστε 3 ώρες μεταξύ των επιστρώσεων. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ.

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2.25lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5