



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας χαμηλής οσμής 100% ακρυλικό αντιμολυχνικό χρώμα, σε σατινέ φινιρίσμα. Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας και υδρατμών όπως μπάνια, σπα, κουζίνες και άλλες εσωτερικές επιφάνειες. Η αντιμολυχνική του σύσταση εμποδίζει δραστικά την ανάπτυξη μούχλας στο φιλμ του χρώματος. Με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει, διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητα την ευκολία στην εφαρμογή και τη καλή του πρόσφυση. Χωρίς αμμωνία για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση του σε συνδιασμό με το DRP 520 Αντιμολυχνικό υπόστρωμα για μπάνια και σπα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Αντοχή σε καιρικές συνθήκες</b>	Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
<b>Αντοχή στη θερμοκρασία</b>	Αντέχει έως τους 65° C
<b>Αντοχή στο νερό</b>	Άριστη αντίσταση. Δεν χρησιμοποιείται σε επιφάνεια εμβαπτισμένη στο νερό.
<b>Αντοχή στη τριβή</b>	Καλή αντίσταση στην τριβή
<b>Αντοχή στους διαλύτες</b>	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα και Αστάρι σε ένα προϊόν
- Για κουζίνες, σπα, μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με σκληρή χρήση και άφθονη παρουσία υδρατμών
- Αντιμολυχνικό σατινέ ακρυλικό που ελέγχει την ανάπτυξη της μούχλας
- Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει



### Αποχρώσεις:

Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις μέσω τους συστήματος PPG VOICE OF COLOUR™ fandeck.




### Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



### Διαβάθμιση γυαλάδας:

20-25 υπό γωνία παρατήρησης 60°



### Απόδοση

14-15 m<sup>2</sup>/L

*Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής*

### Στερεά κατ' όγκο

34%+/- 1%

### Πάχος Υγρού Φιλμ

72 μικρά

### Πάχος Στεγνού Φιλμ

24 μικρά

### Στέγνωμα στους 20°C

Σε 2 ώρες στεγνώνει

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται

### Σύστημα Ρητινών

Ακρυλική Ρητίνη

### Αραιώση

5% με νερό

### Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Οι σκληρές ή πρώην βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά με νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόζετε 2 χέρια DRN 38 Wonder-Tones Αντιμυχλικο Σατινέ για Μπάνιο & Σπα, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι:** Εφαρμόζετε 1 χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού.

**Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές και σταθερές. Ασταρώστε με 1 χέρι DRP 520 Αντιμυχλικο Υπόστρωμα για Μπάνια & Σπα.

**Ξύλο:** Ασταρώνετε με 1 χέρι DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες Ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ- 3-ονη(26530-20-1), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt, 3lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφέλεται

**Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

**Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5**