



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φορμάκια, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκλητό ρnc. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούριες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα και πληροί τα νέα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοθέση της Ε.Ε.: www.ecolabel.eu.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες	Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με χρώματα PPG WONDER SHIELD
Αντοχή στη θερμοκρασία	Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω των 60° C.
Αντοχή στο νερό	Καλή αντοχή στο νερό και την υγρασία
Αντοχή στην τριβή	Καλή αντίσταση στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: (αστάρια) 15g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 2g/l ΠΟΕ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Οικολογικό υπόστρωμα πολλαπλών χρήσεων
- Εξαιρετική πρόσφυση, δεν πιτσιλάει
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέποντας την επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Ιδανικό για νέο ξύλο, νέο γαλβανισμένο μέταλλο, γυαλί, ρnc και άλλες σκληρές επιφάνειες
- Μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα



Αποχρώσεις:

Διαθέσιμο σε Λευκό και Βάση 04 (Deep Base Primer) για σκούρες βαθιές αποχρώσεις. Το Λευκό χρωματίζεται σε απαλές και μεσαίες αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα μέσα από τα χρωματολόγια της Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR.




Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο



Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ



Απόδοση

7-8 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

32%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

100 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

32 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 3 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Αλκυδική Ρητίνη

Αραιώση

5%

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαινόνται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγγόληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού ελαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Σημείωση: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.

Καινούριο ξύλο: Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Αφήνετε να στεγνώσει και μετρά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό. Λειάνεται με γυαλόχαρτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 100 C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

Στέγνωμα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Αποθηκεύστε σε δροσερό περιβάλλον • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2.5lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5