



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο μονωτικό υπόστρωμα εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης, υδατικής βάσης, 100% ακρυλικό που αντικαθιστά πλήρως τα αντίστοιχα υποστρώματα διαλυτού. Το γρήγορο στέγνωμά του επιτρέπει τον χρωματισμό της επιφάνειας την ίδια ημέρα. Ειδικά σχεδιασμένο να απομονώνει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, υγρασία, μαρκαδόρους και άλλους ρύπους. Ιδανικό για μόνωση εκκρίσεων χυμών τροπικών και άλλων ξύλων εσωτερικής χρήσης. Αναπνέει και αντισκέεται στο φουσκάλισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό της PPG WONDER SHIELD
Αντοχή στη θερμοκρασία	Μαλακώνει άνω των 65° C.
Αντοχή στο νερό	Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία
Αντοχή στην τριβή	Καλή αντίσταση στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: (Αστέρια) 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Απομονώνει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, υγρασία, μαρκαδόρους και άλλους ρύπους.
- Στεγνώνει γρήγορα (30 λεπτά) επιτρέποντας επαναβαφή του χώρου την ίδια μέρα
- Μονώνει λεκέδες των επιφανειών σφραγίζοντας τελείως τις πορώδεις επιφάνειες.
- Εύκολο στη χρήση, αφήνει μια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση



Αποχρώσεις:

Λευκό. Δεν Χρωματίζεται




Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ



Απόδοση

12-15 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

47%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

85 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

40 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 30 λεπτά στεγνώνει

Σε 2 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Αλκυδική Ρητίνη

Αραιώση

5% με νερό

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια DRP 518 KILSTAIN WB PRIMER Ακρυλικό Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων.

Ξύλινες επιφάνειες: Ασταρώνετε τα στοκαρίσματα τοπικά. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1 χέρι DRP 518 Ακρυλικό Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων.

Λερωμένες επιφάνειες: Συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών DRP 518 Ακρυλικό Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων σε δύσκολους λεκέδες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2.5lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5