



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό αντιμυχλικό υπόστρωμα. Ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες όπου η μούχλα και η υγρασία δημιουργεί προβλήματα. Είναι ιδανικό για καθαρές σκληρές επιφάνειες, έχει εξαιρετική πρόσφυση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για ριπολίνες και για πλαστικά τελειώματα (επιχρίσματα, χρώματα). Συνιστάται για μπάνια, spa, κουζίνες και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με υψηλή υγρασία. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία	Αντέχει έως τους 65° C
Αντοχή στο νερό	Άριστη αντίσταση
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους Αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: Αστάρια, 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με σκληρή χρήση και άφθονη παρουσία υδρατμών πρόσθετη καλυπτικότητα
- Αντιμυκητικό υπόστρωμα που ελέγχει την ανάπτυξη της μούχλας
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια μέρα
- Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
- Δίνει λεία επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα για πλαστικά και ριπολίνες



Αποχρώσεις:

Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα μέσω της βεντάλιας Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR




Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας: Mat



Απόδοση

9-10 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

33%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

111 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

37 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 2 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Αλκυδική Ρητίνη

Αραιώση

5% με νερό

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Οι σκληρές ή πρώην βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά με νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόζετε 1 χέρι DRP 520 BATH & SPA MILDEW RESISTANT WB PRIMER Αντιμυκηχικό Υπόστρωμα για Μπάνια & Σπα, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10ο C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζοισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες Ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ- 3-ονη(26530-20-1), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2.5lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5