



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χρώμα χαμηλής οσμής, ειδικά σχεδιασμένο για οικιακών λεκέδων και αντίστασης έναντι γδαρσιμάτων και μαυρισμάτων των τοίχων. Εξασφαλίζει ομοιόμορφο πολυτελές ματ φινιρίσμα. Βασισμένο στην τεχνολογία κεραμικών σφαιριδίων προσδίδει ένα προστατευτικό φιλμ έναντι του εμποτισμού κοινών οικιακών λεκέδων από αναψυκτικά, χυμούς, καφέ, τσάι, σοκολάτα, μαρκαδόρους (όχι permanent) κλπ. Παράλληλα αντιστέκεται στο γδάρισμα και μαύρισμα των τοίχων από χτυπήματα βαλίσων, τσαντών (scuff – resistant).

Εύκολο στην εφαρμογή (με ειδική σύνθεση να μην πιτσιλάει), με εξαιρετικό άπλωμα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο. Επιπλέον, διαθέτει αντιμυκηλικές ιδιότητες. Η ευκολία του στον καθαρισμό, το καθιστά ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους σκληρής χρήσης, όπου απαιτείται πλήρης καθαριότητα.

Καθαρισμός: Απαιτείται πάροδος 15-20 ημερών από την βαφή, για να πλυθεί η επιφάνεια. Πλένουμε χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι, με μαλακό άχρωμο απορρυπαντικό. Οι λεκέδες αφαιρούνται ευκολότερα, αν πλυθούν εντός 15' από την δημιουργία τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες	Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία	Αντέχει ως τους 60ο C.
Αντοχή στο νερό	Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν δύο εβδομάδες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια
Αντοχή στη τριβή	Άριστη αντίσταση στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλνότητα <25@60°), 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5g/l ΠΟΕ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα και Αστάρι σε ένα προϊόν
- Καθαρίζεται εύκολα και αντιστέκεται στους λεκέδες, βασισμένο στην καινοτόμο τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων
- Scuff- Resistant. Αντιστέκεται στο γδάρισμα και στο μαύρισμα των τοίχων όπως χτυπήματα από βαλίτσες, τσάντες κτλ.
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει, μεγάλη καλυπτικότητα
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Είναι άοσμο, χωρίς αμμωνία
- Στεγνώνει γρήγορα



Αποχρώσεις:

Λευκό και περισσότερες από 2,200 αποχρώσεις μέσα από τα χρωματολόγια της Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR




Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



Διαβάθμιση γυαλάδας:

0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60°



Απόδοση

12-14 m²/L

Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής

Στερεά κατ' όγκο

33%+/- 1%

Πάχος Υγρού Φιλμ

97 μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

33 μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 1-3 ώρες επαναβάφεται

Σύστημα Ρητινών

Ακρυλική Ρητίνη

Αραιώση

Δεν αραιώνεται

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια R 5149 REGENCY, Χρώμα Απόθησης Λεκέδων με Κεραμικά Σφαιρίδια, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ασταρώνετε με το αστάρι DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

Καινούργιο Ξύλο: Ασταρώνετε με DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού ή το DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες υγρές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2Η) -ονη, βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδο-2-προπυνυλιο και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες Ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ- 3-ονη(26530-20-1), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση: Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5

