

DR 1401 Wonder-SHIELD PU Υβριδικό ΨΥΧΡΟ Στεγανωτικό Ταρατσών εξωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας αδιάβροχο ελαστομερές ταρατσών νέας υβριδικής τεχνολογίας με βάση πολυουρεθανικής ακρυλικής βάσεως νερού. Το πιστοποιημένο αυτό ψυχρό χρώμα προσφέρει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιφανειακή θερμοκρασία των ταρατσών βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η καινοτόμα σύνθεσή του προσφέρει γρήγορη επιφανειακή σκληρότητα, εμποδίζοντας την επικάλυψη ρύπων, διατηρώντας τις θερμοανакλαστικές ιδιότητες σε βάθος χρόνου χωρίς να επηρεάζει την υψηλή λευκότητά του. Δημιουργεί μια αμμοπερατή αδιάβροχη μεμβράνη, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τα λιμνάζοντα νερά. Γεφυρώνει πλήρως τριχοειδείς ρωγμές, ώστε η επιφάνεια να παραμένει αδιάβροχη. Ευκολία εφαρμογής και συντήρησης, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

- Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR) : 89,0%
- Ανακλαστικότητα στο ορατό φάσμα (SRvis) : 95,0%
- Δείκτης στο εγγύς υπέρυθρο (SRNIR): 89,0%
- Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε): 87
- Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI): 112

Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία από το ΚΑΠΕ Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – Εργαστήριο Ηλιακών & Ενεργειακών Συστημάτων



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή Τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ τύπος Υ: Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 8 g/l ΠΟΕ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΟΤ EN ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΛΟΤ EN ISO 14001

Απόδοση

Προτεινόμενη συνολική κατανάλωση (δύο χέρια) 1 lit/ m².

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Οι ρωγμές στοκάρονται με το κατάλληλο υλικό. Ασταρώνετε την επιφάνεια με 1 χέρι DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου και τελειώνετε με 2 χέρια DR 1401 WONDER-SHIELD PU Υβριδικό Αδιάβροχο Στεγανωτικό Ταρατσών όπως σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

Μπετόν, τσιμέντο: Ασταρώνετε με 1 χέρι DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου αραιωμένο έως 25% με απόδοση 4-5m² ανά λίτρο. Εφαρμόζετε ένα χέρι DR 1401 PU Υβριδικό Αδιάβροχο Στεγανωτικό Ταρατσών. Μετά 24 ώρες εφαρμόστε σταυρωτά το δεύτερο χέρι DR 1401 PU Υβριδικό Αδιάβροχο Στεγανωτικό Ταρατσών με απόδοση 1 lit/ m².

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε τοπικά ακάλυπτες επιφάνειες με το DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου και κατόπιν εφαρμόζουμε 1 χέρι SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα σε όλη την επιφάνεια ακολουθώντας τις οδηγίες. Τελειώνετε με 1 χέρι DR 1401 PU Υβριδικό Αδιάβροχο Στεγανωτικό Ταρατσών με απόδοση 1 lit/ m².

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Μην το αραιώσετε. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ο C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το DR 1401 PU Υβριδικό Αδιαβροχο Στεγανωτικό Ταρατσών παραμένει ευαίσθητο σε κρύες/υγρές συνθήκες, λόγω του απαραίτητου πάχους στρώματος περισσότερο από τα κοινά πλαστικά έως ότου στεγνώσει. Να μην εφαρμόζεται όταν προβλέπονται βροχερές ή υγρές συνθήκες στην επίστρωση και στον απαραίτητο χρόνο στεγνώματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ:

Σε 4 ώρες στεγνώνει σε 24 ώρες επαναβάφεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Αποθήκευση: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777