



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, χαμηλής οσμής, που προσδίδει στην επιφάνεια βελουτέ (σατινέ) φινιρίσμα. Εφαρμόζεται σε σπατουλαριστές επιφάνειες, γυψοσανίδες, σοβά, μπετό, ξύλα καταλλήλως προετοιμασμένες. Διακρίνεται για την εύκολη εφαρμογή (με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει), την μεγάλη καλυπτικότητα και την απόδοση σε m<sup>2</sup>. Παρουσιάζει ισχυρή αντίσταση στο λέρωμα, ευκολία στο συχνό πλύσιμο εξασφαλίζοντας την διαρκή αίσθηση φρεσκοβαμμένης επιφάνειας. Ιδανικό για χώρους που λερώνονται εύκολα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γραφεία κλπ.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Αντοχή σε καιρικές συνθήκες</b>	Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση
<b>Αντοχή στη θερμοκρασία</b>	Μαλακώνει άνω των 65° C
<b>Αντοχή στο νερό</b>	Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια
<b>Αντοχή στη τριβή</b>	Καλή αντίσταση στην τριβή
<b>Αντοχή στους διαλύτες</b>	Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α τύπος Υ: Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλνότητα <25@60), 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l ΠΟΕ

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα και Αστάρι σε ένα προϊόν
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην σκληρή χρήση
- Χωρίς Αμμωνία



### Αποχρώσεις:

Λευκό και περισσότερες από 2,200 αποχρώσεις μέσα από τα χρωματολόγια της Pittsburgh PPG VOICE OF COLOUR




### Τοξικότητα:

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.



### Διαβάθμιση γυαλάδας:

5-15 υπό γωνία παρατήρησης 60°



### Απόδοση

10-11 m<sup>2</sup>/L

*Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από την επιφάνεια και τον τρόπο εφαρμογής*

### Στερεά κατ' όγκο

42%+/- 1%

### Πάχος Υγρού Φιλμ

100 μικρά

### Πάχος Στεγνού Φιλμ

42 μικρά

### Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει

Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται

### Σύστημα Ρητινών

Vinyl Ακρυλική Ρητίνη

### Αραίωση

5% με νερό

### Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και/ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. Εφαρμόζετε 2 χέρια DRN 34 Wonder-Tones Πλαστικό Βελουτέ Χρώμα, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε ένα χέρι DRP 514 Οικολογικό Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

**Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα:** Ασταρώνετε με DRP 508 Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Νερού ή DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.

**Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες:** Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ασταρώνετε με το αστάρι DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και **πορώδεις ασταρώνετε με ένα χέρι DRP 512 Αδιάβροχο Σταθεροποιητικό Υπόστρωμα Διαλύτου.**

**Καινουργιο Ξύλο:** Ασταρώνετε με το DRP 516 Οικολογικό Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων Νερού ή DRP 510 Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

---

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. • Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
- Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

---

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt, 3lt, 10lt

**Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

**Πληροφορίες – Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5**